

REXANT

НАБОРЫ С ПАЯЛЬНИКОМ

ВЫСТАВЛЯЕТ
ЛЮБУЮ t
200...500 °C

НОВИНКА НА СКЛАДЕ!



УЛЬТРАЛЕГКИЕ, ОБЕСПЕЧАТ
РАБОТУ БЕЗ УСТАЛОСТИ



ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННАЯ
РУКОЯТКА, ЗАЩИЩЕННАЯ
ОТ НАГРЕВА




ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ
УМНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ
НАГРЕВАТЕЛЬ



В КОМПЛЕКТЕ
ПОДСТАВКА, МОЖНО
СРАЗУ НАЧАТЬ РАБОТАТЬ

- Напряжение: 220-230 В
- Тип нагревателя: керамический
- Длина провода: 1.3 м

РЕГУЛИРОВКА
ТЕМПЕРАТУРЫ
220...480 °C



ГУБКА



ПОДСТАВКА



ЖАЛА



РЕГУЛИРОВКА
ТЕМПЕРАТУРЫ
200...500 °C



ЦИФРОВОЙ
ДИСПЛЕЙ

ГУБКА



ПОДСТАВКА



РЕГУЛИРОВКА
ТЕМПЕРАТУРЫ
200...500 °C



ЦИФРОВОЙ
ДИСПЛЕЙ

ГУБКА



ПОДСТАВКА



12-0614

- Паяльник 60 Вт
- Подставка с губкой в нише
- Набор из 5 сменных жал серии 900м с разными наконечниками

12-0620

- Паяльник 65 Вт
- Подставка с губкой в нише

12-0621

- Паяльник 65 Вт
- Подставка с губкой в нише
- Набор из 5 сменных жал серии 900м с разными наконечниками

СОПУТСТВУЮЩИЙ АССОРТИМЕНТ

ФЛЮС – для создания прочного соединения.



09-3665

ПАЯЛЬНЫЙ ЖИР
НЕЙТРАЛЬНЫЙ, 20 мл

09-3670

ПАЯЛЬНЫЙ ЖИР
АКТИВНЫЙ, 20 мл



09-3690

ПАСТА TR-RM KELLER
20 мл

09-3691

ПАСТА TR-RMA KELLER
20 мл



09-3692

ГЕЛЬ, ТТ KELLER
индикаторный, 20 мл



09-3710

КАНИФОЛЬ СОСНОВАЯ,
флюс, марка А, 20 г

ПРИПОЙ – для соединения деталей.



09-3201

100 гр, 0.5 мм

09-3203

100 гр, 1.0 мм

09-3223

100 гр, 2.0 мм

ЛЕНТА – для удаления припоя.



09-3003

ОПЛЕТКА ДЛЯ
УДАЛЕНИЯ ПРИПОЯ,
медная, 2.5 мм x 1.5 м

**НАС ВЫБИРАЮТ,
ПОТОМУ ЧТО**



Широкий спектр
областей применения



Высокая
маржинальность