

## ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ



**Увеличенная площадь контакта**  
Стальные оцинкованные пластины специальной формы под сечение кабеля

**Надежное подключение проводника**  
Винтовое крепление

**Быстрое крепление**  
Корпус на защелках

**Не поддерживает горение**  
Корпус из поликарбоната

Поперечное сечение проводов магистрали: 4...70 мм<sup>2</sup>

Поперечное сечение проводов: 1,5...35 мм<sup>2</sup>

**Оцинкованные контакты**  
Защита проводника от преждевременного окисления  
Увеличение проводимости электрического тока

✓ **Предназначены для подключения ответвлений без нарушения целостности магистральных линий с помощью медных или алюминиевых проводов**

- 660 В
- -60 °С...+50 °С
- IP 20
- 39 - 85 А

### ЗАЖИМЫ

07-0731	07-0733	07-0734	07-0739	07-0859
Зажим У-731М (4-10/1,5-10 мм <sup>2</sup> )	Зажим У-733М (16-35/1,5-10 мм <sup>2</sup> )	Зажим У-734М (16-35/16-25 мм <sup>2</sup> )	Зажим У-739М (4-10/1,5-2,5 мм <sup>2</sup> )	Зажим У-859М (50-70/4-35 мм <sup>2</sup> )

### СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

 <p>01-8212-3</p>	<p>Кабель силовой медный ВВГ-Пнг(А) 3х2,5 мм<sup>2</sup> 100 м, ГОСТ 31996-2012, ТУ 16-705.499-2010</p>	 <p>28-0020-4</p>	<p>Труба гофрированная из ПВХ PROconnect, с зондом, Ø20 мм, бухта 100 м/уп.</p>	 <p>KR-09-2806</p>	<p>Изолента ПВХ профессиональная 0,18х19 мм х 20 м, черная, (упак. 10 рулонов) KRANZ</p>
---	---	--	---	---	--

НАС ВЫБИРАЮТ,  
ПОТОМУ ЧТО



Востребованный товар



Высокое качество



Оптимальное соотношение цены и качества



Наличие на складе